

## INDEX

中間ダクトファン・ダクト用送風機器 体系表 ...P-2

中間ダクトファン 体系表 .....P-4

ゾーンフリーファン・&lt;ゾーンフリーファン連動タイプ&gt;

給気形 商品特長 .....P-5

■ 製品ページ

ゾーンフリーファン .....P-6

ゾーンフリーファン連動タイプ・給気形 .....P-7

浴室・トイレ・洗面所用 商品特長 .....P-8

浴室・トイレ・洗面所用 総合選定図 .....P-10

■ 製品ページ

電動気密シャッター2個付 .....P-11

電動気密シャッター1個付 .....P-12

風圧式シャッター .....P-13

ハイパーファン(居室用) .....P-15

居間・事務所・店舗用 商品特長 .....P-16

■ 製品ページ

居間・事務所・店舗用 .....P-17

居間・事務所・店舗・湯沸室用 .....P-18

ダクト用送風機器 体系表 .....P-21

キャビネットファン 商品特長 .....P-22

キャビネットファン(屋外形) 商品特長 ...P-26

送風機器「公共建築協会評価」取得品について...P-28

キャビネットファン 仕様概要一覧表 .....P-29

キャビネットファン 異電圧仕様概要一覧表...P-31

キャビネットファン 総合選定図 .....P-32

■ 製品ページ

消音ボックス付送風機(静音形) .....P-34

消音ボックス付送風機(消音形) .....P-36

消音ボックス付送風機(消音給気形) .....P-40

消音ボックス付送風機(消音給排形) .....P-41

消音ボックス付送風機(厨房形) .....P-42

消音ボックス付送風機(耐湿形) .....P-44

消音ボックス付送風機(屋外形) .....P-46

斜流送風機 仕様概要一覧 .....P-48

斜流送風機 総合選定図 .....P-49

■ 製品ページ

斜流送風機 .....P-50

ミニシロッコファン 商品特長 .....P-54

ミニシロッコファン 仕様概要一覧 .....P-55

■ 製品ページ

ミニシロッコファン .....P-56

ダクト用送風機器専用部材 .....P-58



## ■ 品番の見方

## 中間ダクトファン

FY- 18 DP K C 1 (S T)

## 羽根径

12 : 12cm  
15 : 15cm  
18 : 18cm  
22 : 22cm用途・その他  
DZ→標準形(1室用)  
DP→多室用  
DH→ハイパーファン  
DF→ゾーンフリーファン  
連動タイプ

## タイプ

なし→標準形  
K→大風量形  
G→特大風量形  
M→オール金属製  
N→消音形  
S→消音・給気形モデル  
ナンバーなし→銅板製  
C→樹脂製T→トイレ残置運転機能  
L→トイレ残置運転機能+  
浴室換気乾燥機連動形電動気密シャッター個数  
S→1個  
W→2個

## キャビネットファン・ゾーンフリーファン

FY- 18 NC S 3 (-H)

## 羽根径・風量目安

12 : 13cm 22 : 22cm  
15 : 13cm 23 : 22cm  
18 : 16cm 25 : 22cm  
20 : 18cm 28 : 25cm  
(モデルナンバーにより多少異なります。各特性表にてご確認ください。)

## タイプ

NC→静音形  
SC→消音形  
KC→消音給気形  
WC→消音給排形  
TC→厨房形  
DC→耐湿形  
CC→屋外形  
FZ→ゾーンフリーファン

## 電源・モーター出力

L→1φ100V  
S→1φ100V中出力  
F→1φ100V高出力  
(同一羽根径機種に対して)  
T→3φ200V  
X→3φ200V中出力  
(同一羽根径機種に対して)

## モデルナンバー : 3

H→3φ200V高出力  
W→3φ200V 2モーター  
M→3φ200V 2モーター中出力  
([-H]は4モーター)  
Z→3φ200V 2モーター高出力  
([-H]は4モーター)  
V→3φ200V 3モーター  
Y→3φ200V 3モーター高出力  
([-H]は6モーター)  
(同一羽根径機種に対して)

## [-H]タイプ

## 斜流・消音斜流ダクトファン

FY- 28 D S M 2

## 羽根径

25 : 25cm 40 : 40cm  
28 : 28cm 45 : 45cm  
35 : 35cm 55 : 55cm

## タイプ

D→標準形  
U→消音形

## 電源

S→1φ100V  
T→3φ200V

## モーター出力

F,M→4P標準出力  
L,T→4P低出力  
H→4P高出力  
R→6P標準出力

## モデルナンバー

## ミニシロッコファン

FY- 12 CG 1 (-HP)

## 羽根径・風量目安

10 : 10cm 19 : 18cm  
12 : 12cm 21 : 20cm  
14 : 12cm 23 : 23cm  
16 : 15cm 25 : 23cm  
17 : 18cm 28 : 23cm  
(モデルナンバーにより多少異なります。各特性表にてご確認ください。)

## 電源

CG→1φ100V  
CT→3φ200V

## 高静圧

## モデルナンバー

居室等のシックハウス対策にお使いになる場合は、下記の注意書シールを換気設備または操作スイッチ等に貼ってください。

24時間連続換気してください

※注意書シールが同梱されていない場合は、パナソニック(株)製(市販品)WVC8201をお買い求めください。

強弱ノッチ付の中間ダクトファンの試験運転時に異常がある場合は、誤結線の可能性がありますので [資料編50ページ](#) をご参照のうえ、ご確認ください。